

Takarítási útmutató

1. Kezdő takarítás

Az új padlóburkolat használatbavétele előtt javasolt egy első, kezdő takarítást végezni. A kivitelezés ideje alatt a burkolatokat mindig kartonpapír takarással vagy hasonló módon kell védeni.

Kismértékű szennyeződés: porszívózza, söpörje vagy vizes moppal takarítsa a felületet a por és egyéb laza szennyeződések eltávolítása érdekében.

A nagy, egybefüggő területeket kombinált géppel, kefével, fehér/sárga színű súrolókoronggal lehet leghatékonyabban takarítani. Használjon semleges tisztítószeret, 7-9 pH értékűt. Ha szükséges, végezzen száraz kefélést magas sebességen, fehér/sárga súrolókorong használatával.

Erős szennyeződés: Távolítsa el a képződött laza piszkot és a képződött port. Ezután súrolja fel a padlóburkolatot súrológéppel és piros súrolókoronggal. Ha sok szennyeződés képződött, használjon lúgos tisztítószeret 5-7 pH értékkel. Öblítse meleg vízzel. Végezzen száraz kefélést magas sebességen, piros súrolókorong használatával.

2. Napi, rendszeres takarítás

Száraz vagy nedves mopos tisztítás elegendő a napi vagy rendszeres takarításhoz.

3. Vegyszeres takarítás

Ha szükséges a nedves takarítás, használjon semleges padlótisztítót. Vizes helyiségekben szükség lehet alkalmanként savas kémhatású tisztítószerrel való takarításra (pH 3-5) a lerakódott szappan és vízkő eltávolításához. Ha nem pH semleges takarítószeret használ, minden esetben kövesse a felmosást egy tisztavizes felmosás, különben száradás után a tisztítószer-maradványokon könnyen megtapadnak a szennyeződések.

Figyelem: Az adagolásra vonatkozó utasításokat mindig pontosan kövesse! Minden esetben kérje ki a forgalmazó, gyártó utasításait!

4. Gépi takarítás

A legjobb eredmény elérése érdekében óvatosan tisztítsa a padlót kombinált súroló-, szárítógéppel, és közepes keménységű kefével vagy lehetőség szerint piros súrolókoronggal.

5. Megelőző intézkedések

Akadályozza meg már a bejárati ajtónál, hogy a szennyeződések kívülről bekerülhessenek a helyiségbe. A padlóról eltávolítandó szennyeződések 85%-a ugyanis így kerül be a padlóra. A bejáratnál elhelyezett, megfelelő szennyfogó szőnyeggel felfoghatóak a szennyeződések a belépők cipőiről. Ne felejtse el, hogy a padlóburkolatok károsodásának okai között első helyen a piszok és homokszemcsék szerepelnek.

6. Foltok, szennyeződések eltávolítása

Kezelje azonnal a foltokat. Használjon fehér/piros nejlon súrolókorongot denaturált szesszel, alkoholos tisztítószerrel vagy semleges tisztítószerrel. Végül törölje át tiszta vízzel.

7. Általános tanácsok:

1. Az oldószerek károsítják a melegburkolatokat.
2. Törölje fel azonnal a padlóra ömlött olajat, mivel az károsíthatja a felületet.
3. A fekete gumikerekek és a gumitalpak elszíneződést okozhatnak a padlóburkolaton.
4. Minden szék és asztal lábára helyezzen padlóvédő alátétet.
5. Görgős szék használata esetén, mindig használjon padlóvédőt és padlókímélő gumis futófelületű székgörgőt, Vinyl burkolatokon.
6. Ne felejtse el, hogy a világosabb színű padlóburkolatokat gyakrabban szükséges takarítani.